

Caricabatterie Orion XS 12/12-50 A DC-DC

12/12-50 700 Watt

www.victronenergy.com



Caricabatterie Orion XS 12/12-50 A DC-DC



Caricabatterie Orion XS 12/12-50 A DC-DC area di collegamento



Progettato da zero, l'Orion XS ridefinisce la carica adattiva CC-CC. Da utilizzare nei sistemi a doppia batteria caricati da un alternatore (intelligente). Questo dispositivo non solo assicura prestazioni di alto livello, garantisce anche la sicurezza del sistema.

L'Orion XS funge da caricabatterie CC-CC o da alimentatore e offre un'ampia gamma di tensioni di ingresso e di uscita. Ciò è particolarmente significativo nel caso di veicoli dotati di alternatore intelligente Euro 5 o Euro 6, che spesso fornisce una tensione di carica troppo bassa anche quando il motore è in funzione o quando le lunghezze dei cavi provocano cadute di tensione come di frequente accade nelle imbarcazioni e nei camper. In tali scenari è indispensabile una carica precisa e controllata per caricare completamente la batteria di servizio, nonché proteggere dalla scarica la batteria di avviamento/ingresso.

Corrente di carica regolabile

La corrente di carica è regolabile tramite VictronConnect con un passo minimo di 0,1 A.

Compatibilità dell'alternatore intelligente

Un meccanismo integrato rileva se il motore è in funzione (rilevamento dello spegnimento del motore) e attiva il caricabatterie solo quando l'alternatore fornisce energia. In questo modo si garantisce che il caricabatterie assorba energia solo quando l'alternatore la fornisce, ovvero quando il motore è in funzione.

Algoritmo di carica adattiva a 4 fasi

Nelle batterie piombo-acido è importante che durante le scariche di ridotta entità il tempo di assorbimento sia breve, per evitare un sovraccarico della batteria. Dopo una scarica profonda, invece, il tempo di assorbimento viene prolungato automaticamente al fine di caricare completamente la batteria.

L'Orion XS include algoritmi di carica completamente programmabili e otto impostazioni della batteria pre-programmate.

Spegnimento per bassa temperatura e protezione da sottotensione in ingresso

Per evitare di danneggiare le batterie al litio, in caso di basse temperature il caricabatterie si spegne automaticamente. Si spegne anche quando la tensione di ingresso scende al di sotto di un valore di blocco configurabile e si riavvia quando tale tensione sale al di sopra del valore di riavvio, al fine di proteggere la sorgente di ingresso da una scarica profonda come, ad esempio, la batteria di avviamento.

On/off remoto

L'Orion XS può essere acceso e spento a distanza tramite il connettore di on/off remoto o l'App VictronConnect. Le applicazioni più comuni comprendono il cablaggio di un interruttore o di un sistema di gestione delle batterie (BMS).

Protezione elettronica totale

Le protezioni comprendono sovraccarico, cortocircuito e temperature eccessive. Il caricabatterie viene protetto da sovratemperatura riducendo la potenza di uscita quando si raggiunge la temperatura massima del prodotto.

Può essere collegato in parallelo per aumentare la corrente di uscita

È possibile collegare in parallelo un numero illimitato di unità.

Bluetooth Smart abilitato

Bluetooth Smart integrato: La soluzione wireless per cambiare le impostazioni, monitorare le attività e aggiornare l'Orion XS tramite smartphone, tablet o altri dispositivi Apple e Android. È possibile personalizzare vari parametri tramite la [App VictronConnect](#).

Lettura istantanea: La App VictronConnect può visualizzare i dati più importanti, compresi avvisi e allarmi, nella pagina Elenco dispositivi senza doversi collegare al prodotto.

VE.Smart Networking: Utilizzare il VE.Smart Networking per ricevere i dati Vsense, Tsense e Isense tramite la rete wireless per il caricabatterie CC-CC Orion XS, ad esempio, da un BMW, uno SmartShunt o uno Smart Battery Sense. Il caricabatterie utilizza le informazioni disponibili provenienti dalla batteria per ottimizzare i parametri di carica. Ciò migliora l'efficienza della carica e prolunga la durata della batteria.

Porta VE.Direct e DVCC

Usata per effettuare una connessione tramite cavo a un dispositivo GX, come il [Cerbo GX](#), [Ekran GX](#), PC o ad altri dispositivi. Consente il monitoraggio, il controllo e la diagnostica avanzati da qualsiasi luogo (richiede un dispositivo GX connesso a Internet e il [Portale VRM](#)) o localmente mediante la Consolle remota, nonché il DVCC (Vsense, Tsense, Isense), limite di corrente di carica di tutto il sistema e controllo BMS.

Protezione IP65

L'Orion XS soddisfa il grado di protezione dell'ingresso IP65. Ciò significa che il prodotto è protetto contro l'entrata di polvere e contro la pioggia battente.

Caricabatterie CC-CC Orion XS 12/12-50 A	ORI121217040
Intervallo tensione di ingresso	9-17 V
Campo regolazione tensione di uscita	10-17 V
Tolleranza tensione di uscita	+/- 0,25 % (max)
Rumore tensione in uscita	10 mV rms
Intervallo impostazione corrente di ingresso e di uscita	1 – 50 A
Massima corrente di cortocircuito costante	50 A
Potenza di uscita continua fino a 40 °C ¹⁾	700 W
Efficienza massima	98,5 %
Consumo di corrente a vuoto	< 100 mA
Consumo di corrente in standby	< 1,5 mA
Comunicazione	
App VictronConnect / Bluetooth Smart	Sì
VE.Smart Networking	Sì ⁽²⁾
VE.Direct	Sì (compreso DVCC) ⁽³⁾
Altro	
Campo temperatura di esercizio	da -20 a +60 °C (riduzione del 1,5 % ogni °C oltre i 40 °C)
Umidità	Max. 95 % senza condensa
Collegamento CC	Morsetti a vite
Massima sezione trasversale del cavo	4 AWG (21.2 mm ²)
Peso	0,330 kg (0,73 lb)
Dimensioni AxLxP	137,3 x 123,1 x 40 mm (5,4 x 4,85 x 1,6 pollici)
Categoria protezione	IP65
Normative	
Sicurezza	IEC 62477-1
Emissioni	IEC 61000-6-3, EN 55014-2
Immunità	IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-1, EN 55014-2
Direttiva di riferimento	ECE R10-5 in attesa
<p>1) Ciò vale per un raffreddamento ottimale, se il prodotto è montato come indicato nel manuale, rispettando uno spazio libero sufficiente. In caso di raffreddamento limitato, ad esempio a causa di un flusso d'aria insufficiente, la corrente di carica verrà ripristinata prima. Grazie a un flusso d'aria migliorato (ad es. flusso d'aria forzato), il declassamento avverrà ben oltre la temperatura ambiente di 40 °C.</p> <p>2) Le funzioni VE.Smart Networking riceveranno i dati di Vsense, Tsense e Isense dalla rete wireless, ad esempio da uno SmartShunt, un BMV o uno Smart Battery Sense. La carica sincronizzata non è supportata.</p> <p>3) La compatibilità con DVCC richiede il firmware Orion XS v1.03 o successivo e il firmware Venus OS v3.20 o successivo sul dispositivo GX.</p>	

